

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความต้องการ เป็นรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๒. วัตถุประสงค์ ใช้ในการบรรทุกพัสดุ เวชภัณฑ์ และใช้ในงานอื่นๆ ทั่วไป

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นรถกระบะบรรทุก ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๓.๒ ตอนหน้าเก๋งมีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่ง เบาะนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนระดับได้

๓.๓ มีกระจกประตูแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าขึ้น-ลงได้ทั้ง ๔ บาน พร้อมสวิตช์ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

๓.๔ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว เครื่องปรับอากาศมีแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM ๒.๕

๓.๖ ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่เกิน ๖๐ เปอร์เซนต์ และกระจกบานหน้าเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซนต์ เพื่อป้องกันแสง UV พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

๓.๗ มีวิทยุ FM/AM ช่องต่ออุปกรณ์ USB และมีหน้าจอสัมผัสสติดรยนต์ สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมมีลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๘ พ่นเครื่องหมายด้านข้างประตูตอนหน้าทั้งซ้ายและขวา ตามตัวอย่างของส่วนราชการกำหนดขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดในภายหลัง

๓.๙ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที และมีสีขาวหรือเป็นสีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



๓.๑๐ แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรลไคเร็คอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที เพื่อประหยัดน้ำมัน ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๔.๒ ระบบกำลังส่ง

เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๔๐๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘		จำนวน ๓ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น			
ผู้กำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา			
คณะกรรมการ	๑. นายสมบัติ วัฒนะ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา		วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
	๒. นายจักรกฤษณ์ สุนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชะละเลิง		วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
	๓. นายอาทิตย์ หาดสำโรง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สสจ.นครราชสีมา		วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๔.๓ ระบบพวงมาลัย

เป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางด้านหน้า สามารถปรับระดับสูงต่ำ-เข้าออก ได้ตามสรีระของผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัย

๔.๔ ระบบห้ามล้อและระบบความปลอดภัย

๔.๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดีส์เบรกแบบมีครีบบ레이크ความร้อน ล้อหลังเป็น แบบดรัมเบรก

๔.๔.๒ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

HAC ระบบควบคุมการส่ายส่วนพวงท้าย ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๓ มีไฟตัดหมอกหน้า ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน และมีไฟเบรกดวงที่ ๓ ติดตั้งบริเวณฝาท้าย

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ต่อผู้ร่วมทาง

๔.๔.๔ มีถุงลมเสริมความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๔.๔.๕ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๔.๖ ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer

๔.๕ ระบบกันสะเทือนและการรองรับน้ำหนัก

๔.๕.๑ ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อน

๔.๕.๒ ล้อเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ ใช้ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๓ ความยาวช่วงล้อหรือฐานล้อ ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ มม. และมีความสูงจากพื้นเรียบถึงตัวรถ

ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๔.๕.๔ ผ่านมาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่า Euro ระดับ ๕

๕. อุปกรณ์ และเครื่องมือประจำรถ

๕.๑ ผ้ายางปูพื้นรถตอนหน้า, ตอนหลัง พร้อมติดตั้งกระเบกันกระแทก (Liner) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ห่อเดียวกับตัวรถ

๕.๒ ล้อยางพร้อมกระดล้อเหล็ก

จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม

จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


จำนวน ๑ ชุด

๕.๖ กันชนหน้า-กันชนหลัง และบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๗ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และหนังสือการรับประกันต่างๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด


๕.๘ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และกรอปป้ายทะเบียนในวันส่งมอบ

๕.๙ อุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมียกประกอบไว้ครบถ้วน

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๔๐๒ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘		จำนวน ๓ แผ่น	แผ่นที่ ๒
คุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์			
ผู้กำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา			
คณะกรรมการ	๑. นายสมบัติ วัฒนะ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา		วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
	๒. นายจักรกฤษณ์ สุนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเือง		วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
	๓. นายอาทิตย์ หาดสำโรง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สสจ.นครราชสีมา		วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๖. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๖.๑ ต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๖.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีค่าแรงภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง จากตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ
- ๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง และมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายพร้อมกับแบบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร
- ๖.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๖.๕ วันส่งมอบรถยนต์ ต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และต้องทำประกันภัยรถยนต์ประเภทภาคสมัครใจ (ประเภท ๑)
- ๖.๖ การเบิกจ่ายเงินจะกระทำต่อเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองให้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
- ๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ยี่ห้อที่เสนอในครั้งนี้ ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้รับรองมาตรฐานเดียวกันและมีศูนย์บริการยี่ห้อเดียวกับที่เสนอครบทุกจังหวัดในประเทศ โดยแบบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
- ๖.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหนังสือรับรอง MIT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารประกอบ

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๔๐๒ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘		จำนวน ๓ แผ่น	แผ่นที่ ๓
คุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์			
ผู้กำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา			
คณะกรรมการ	๑. นายสมบัติ วัฒนะ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา		วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
	๒. นายจักรกฤษณ์ สุนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีระชะเลิง		วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
	๓. นายอาทิตย์ หาดสำโรง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สสจ.นครราชสีมา		วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘